



Hauptmerkmale

- Werkstoff PA 6.6
- max. 90°C
- schnelle Montage
- großer Bündelbereich
- in schwarz, weiß, natur, weitere Farben und Abmessungen auf Anfrage


Driller

Artikelbezeichnung Packung	Abmessungen in mm		Bündel-Ø
1000	Breite	Höhe	mm
TH-E	8,5	20,0	4,0-6,5
TH-F	12,0	25,0	7,0-9,5
TH-G	15,0	30,0	10,0-12,5
TH-H	19,0	35,0	13,5-16,0
TH-I	23,0	40,0	17,0-20,0
TH-L	30,0	46,0	25,0-27,5
TH-M	39,0	56	32,0-35,0



Driller mit Klebesockel

Artikelbezeichnung Packung	Abmessungen in mm		Bündel-Ø
100	B	C	A
HW-8Aa	25,0	11,9	7,5-10,0
HW-8Ab	30,0	15,0	10,0-12,5



Driller mit Spreizanker

Artikelbezeichnung Packung	Abmessungen in mm				Bündel-Ø	Loch-Ø
1000	A	B	C	D	mm	mm
TH-A	12	30	19	7,5	~ 11	
TH-B	6	20	33	7,5	~ 5	4,8
TH-C	11	28	2	7,5	~ 9	
TH-B1	6	20	5	7,5	~ 5	

