

ABMESSUNGEN ADPTFE 200								
	LIEFERZUSTAND	NACH SCHRUMPFUNG						VPE
Best.- Größe (AWG)	Innerer Durchmesser (min.)	dünnwandig (DW)		mittelwandig (MW)		dickwandig (HW)		
		Innerer Durchmesser (max.)	Wandstärke (ca.)	Innerer Durchmesser (max.)	Wandstärke (ca.)	Innerer Durchmesser (max.)	Wandstärke (ca.)	
	(D) mm	(d) mm	(w) mm	(d) mm	(w) mm	(d) mm	(w) mm	
30*)	0,86	0,38	0,15	0,38	0,23	0,38	0,23	
28	0,97	0,46	0,15	0,46	0,23	0,46	0,23	
26	1,17	0,56	0,15	0,56	0,23	0,56	0,23	
24	1,27	0,64	0,15	0,64	0,25	0,64	0,30	
22	1,40	0,80	0,15	0,80	0,25	0,80	0,30	
20	1,52	0,97	0,15	0,97	0,30	0,97	0,30	
19	1,65	1,10	0,15	1,10	0,30	1,10	0,40	
18	1,93	1,17	0,15	1,17	0,30	1,17	0,40	
17	2,15	1,38	0,15	1,38	0,30	1,38	0,40	
16	2,35	1,45	0,15	1,45	0,30	1,45	0,40	
15	2,80	1,60	0,15	1,60	0,30	1,60	0,40	
14	3,05	1,82	0,20	1,82	0,30	1,82	0,40	
13	3,55	2,03	0,20	2,03	0,30	2,03	0,40	
12	3,81	2,26	0,20	2,26	0,30	2,26	0,40	
11	4,32	2,50	0,20	2,50	0,30	2,50	0,40	
10	4,85	2,80	0,20	2,80	0,30	2,80	0,40	
9	5,20	3,10	0,20	3,10	0,38	3,10	0,50	
8	6,10	3,55	0,20	3,55	0,38	3,55	0,50	
7	6,85	3,90	0,20	3,90	0,38	3,90	0,50	
6	7,67	4,40	0,25	4,40	0,38	4,40	0,50	
5	8,10	4,90	0,25	4,90	0,38	4,90	0,50	
4	9,40	5,45	0,25	5,45	0,38	5,45	0,50	
3	9,90	6,12	0,25	6,12	0,38	6,12	0,50	
2	10,90	6,90	0,25	6,90	0,38	6,90	0,50	
1	11,45	7,65	0,25	7,65	0,38	7,65	0,50	
0	11,95	8,56	0,25	8,56	0,38	8,56	0,50	

*) Bestellbeispiel: ADPTFE-200-30