

Beschreibung:

ADM 400 ist aus hochflexiblem, schwer entflammbarem, strahlenvernetztem Polyolefin gefertigt. Widerstandsfähig gegen gebräuchliche Flüssigkeiten, Chemikalien und Lösungsmittel. Mit hervorragenden physischen, chemischen und elektrischen Eigenschaften. Durch sein hohes Schrumpfvermögen ist er besonders geeignet zum dauerhaften und sicheren Schutz von Teilen, Gehäusen und Kabelgarnituren mit unregelmäßigen Durchmessern.

Hauptmerkmale

- hoch flexibel
- widerstandsfähig gegen die meisten gebräuchlichen Chemikalien und Lösungsmittel
- Temperaturbereich -55°C bis +135°C
- Schrumpfverhältnis 4 : 1
- 11 Standardgrößen von 8,0 mm – 115,0 mm
- Standardfarben: schwarz
- Sonderfarben: rot, weiß, blau, gelb
- RoHS konform



ABMESSUNGEN ADM 400					
	LIEFERZUSTAND		NACH SCHRUMPFUNG		LIEFEREINHEIT
Bestell-Größe	Innerer Durchmesser (min.)		Innerer Durchmesser (max.)	Wandstärke (ca.)	VPE
	mm	(D) Zoll	(d) mm	(w) mm	m / Rolle
80*)	8,0	3/8 "	2,0	1,0	100
120	12,0	1/2 "	3,0	1,0	100
160	16,0	5/8 "	4,0	1,0	100
185	18,5	3/4 "	4,5	1,0	100
254	25,4	1 "	7,0	1,7	50
320	32,0	1 1/4 "	8,0	1,7	50
381	38,1	1 1/2 "	9,5	1,7	--
508	50,8	2 "	14,0	1,7	--
762	76,2	3 "	20,6	1,7	--
1020	102,0	4 "	26,7	1,7	--
1150	115,0	4 1/2 "	36,8	1,7	--

*) Bestellbeispiel: ADM400-80/0