


Beschreibung:

ADMA 100 ist ein klebebeschichteter Schrumpfschlauch und bietet die Möglichkeit von Isolationen elektrischer Verbindungen, Feuchtigkeitsschutz bei Einkapselung, sowie mechanische Entlastung von Anschlüssen bei Kabeln und Kennzeichnung. Sehr gut geeignet zum dauerhaften und sicheren Umhüllen von Teilen mit einem großen Durchmesserunterschied.

Hauptmerkmale

- semiflexibel
- widerstandsfähig gegen die meisten gebräuchlichen Chemikalien und Lösungsmittel
- schwer entflammbar
- klebebeschichtet
- Temperaturbereich -55°C bis +125°C
- Schrumpfverhältnis 3 : 1
- 9 Standardgrößen von 3,0mm - 50,0mm
- Standardfarbe: schwarz
Farben: weiß, blau, rot, gelb, grün und transparent
- nicht flammwidrig
- RoHS konform



ABMESSUNGEN ADMA 100						
	LIEFERZUSTAND		NACH SCHRUMPfung			LIEFEREINHEIT
Best.-Größe	Innerer Durchmesser (min.)		Innerer Durchmesser (max.)	Wandstärke (ca.)	Schmelzkleber	VPE
	mm (D)	Zoll	(d) mm	(w) mm	mm	m / Rolle
30*)	3,0	1/8"	1,0	1,00	0,5	150
48	4,8	3/16"	1,6	1,00	0,5	75
60	6,0	1/4"	2,0	1,00	0,5	75
90	9,0	3/8"	3,0	1,40	0,6	50
120	12,0	1/2"	4,0	1,75	0,7	30
190	19,0	3/4"	6,0	2,25	0,8	30
240	24,0	1"	8,0	2,50	1,0	30
400	40,0	1 1/2"	13,0	2,50	1,0	30
500	50,0	2"	19,0	2,50	1,0	25

*) Bestellbeispiel: ADMA100-30/0