

Beschreibung:

ADM 300 ist aus flexiblem, schwer entflammbarem Material gefertigt. Widerstandsfähig gegen gebräuchliche Flüssigkeiten und Lösungsmittel. Durch hohes Schrumpfvermögen ist er besonders geeignet zum dauerhaften und sicheren Schutz von Teilen mit unterschiedlichen Durchmessern.

Hauptmerkmale

- sehr flexibel
- widerstandsfähig gegen die meisten gebräuchlichen Chemikalien und Lösungsmittel
- äusserst schwer entflammbar, auch bei farbigem Schlauch
- Temperaturbereich -55°C bis +135°C
- Schrumpfverhältnis 3 : 1
- 9 Standardgrößen von 1,6mm - 39,0mm
- 7 Standardfarben: schwarz, rot, weiß, blau, grün, gelb und transparent (nicht flammwidrig)
- RoHS konform
- UL 224 125°C VW-1 600 V



ABMESSUNGEN ADM 300					
	LIEFERZUSTAND		NACH SCHRUMPFUNG		LIEFEREINHEIT
Bestell-Größe	Innerer Durchmesser (min.)		Innerer Durchmesser (max.)	Wandstärke (ca.)	VPE
	mm	(D) Zoll	(d) mm	(w) mm	m / Rolle
16	1,6	1/16 "	0,5	0,45	150
30	3,0	1/8 "	1,0	0,55	150
48	4,8	3/16 "	1,6	0,6	75
60	6,0	1/4 "	2,0	0,65	75
90	9,0	3/8 "	3,0	0,8	75
120	12,0	1/2 "	4,0	0,8	50
180	18,0	3/4 "	6,0	0,9	30
240	24,0	1 "	8,0	1,2	30
390	39,0	1 1/2 "	13,0	1,25	30

*) Bestellbeispiel: ADM300-16/0