

Beschreibung:

ADMA600 ist besonders geeignet für alle Anwendungen bei denen es erforderlich ist, einen besonders großen Abstand zwischen Kabel, Verbindern und deren Komponenten zu überbrücken und zu schützen. Der Schlauch liefert hervorragenden mechanischen Schutz für alle Anwendungen bei Verbindungsmuffen und Endverschlüssen.

Hauptmerkmale

- Polyolefin, flammbeständig
- Temperaturbereich -55°C bis +110°C
- Schrumpfverhältnis 6 : 1
- Farbe: schwarz
- RoHS konform



ABMESSUNGEN ADMA600					
	LIEFERZUSTAND	NACH SCHRUMPFUNG		Länge	
Best.-Größe	Innerer Durchmesser (min)	Innerer Durchmesser (max)	Wandstärke		
	(D) mm	(d) mm	(w) mm	Stangen / m	
190*)	19,0	3,2	3,2	1,00	1,22
330	33,0	5,5	3,4	1,00	1,22
444	44,4	7,4	3,6	1,00	1,22
508	50,8	8,3	4,3	1,00	1,22
698	69,8	11,7	4,8	1,00	1,22
889	88,9	17,1	4,8	1,00	1,22
1194	119,4	22,9	4,8	1,00	1,22
2350	235,0	40,0	4,8	1,00	1,22

*) Bestellbeispiel: ADMA600-190/0