

Hart-PVC, dünnwandig, flammgeschützt 2:1 AD HPVC

Beschreibung:

AD-HPVC Schrumpfschlauch ist die kostensparende Lösung für die Umschrumpfung von Stromschienen, Dioden, Platinen oder Konfektionierung von Batterie- und Akku-Packs.

Hauptmerkmale

- Hart-PVC steif
- extra dünnwandig
- Temperaturbereich -20°C bis + 85°C
- Schrumpfverhältnis 2:1
- / Standardfarben: schwarz, weiß, transparent
 - viele Sonderfarben
 - RoHS konform
 - selbstverlöschend



Tel.: +49 (0) 2251-61021

Anfrage@demira-gmbh.de

ABMESSUNGEN AD-HPVC

| Flache Breite in mm | | Wandstärke in mm | | | | | | |
|---------------------|--------|------------------|------|------|------|------|------|----------|
| von mm | bis mm | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,30 |
| | | | ı | т | | ı | | <u> </u> |
| 8,5 | 10,0 | x | × | | | | | |
| 10,5 | 13,5 | х | х | | | | | |
| 14,0 | 16,5 | х | х | х | х | | | |
| 17,0 | 19,5 | Х | х | х | х | | | |
| 20,0 | 24,5 | х | х | х | х | х | | |
| 25,0 | 29,5 | х | х | х | х | х | х | |
| 30,0 | 34,5 | Х | х | х | х | х | Х | |
| 35,0 | 39,5 | х | х | х | х | х | х | |
| 40,0 | 99,5 | Х | х | х | х | х | х | х |
| 100,0 | 109,5 | х | х | х | х | х | х | х |
| 110,0 | 250,0 | Х | х | х | х | х | х | х |

Auch in individuellen Fixlängen erhältlich.